

Florian Centrum: Powłoka hybrydowa - PURMAX® 40 um



Opis produktu

Powłoka hybrydowa PURMAX® - odporna na warunki środowiskowe oraz bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Główne zabezpieczenie powłoki stanowi połączenie (hybryda) dwóch warstw lakieru, poliuretanowego i poliestrowego. Powłoka poliuretanowa odpowiada za odporność korozyjną, a górna warstwa poliestrowa za odporność na promieniowanie UV.

Na blachy powlekaną hybrydową powłoką jest udzielona gwarancja do 20 lat.

Właściwości:

- bardzo dobra odporność na promieniowanie ultrafioletowe
- bardzo dobra odporność na korozję
- bardzo dobra odkształcalność i odporność na zarysowania.

Poniższa kolorystyka może różnić się od rzeczywistości.

Powłoka hybrydowa - PURMAX 40 um



RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005

| właściwości | rodzaj badania | wyniki |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| grubość powłoki | - | 40 μm |
| elastyczność | odporność na pękanie przy zginaniu - minimalny promień gięcia - T (mm) | ≤ 0,5T |
| połysk | Gardner 60 ^o | max 10 GU |
| odporność na zarysowania | test Clemena (gramy) | ≥ 2500 |
| odporność na korozję | komora solna | C4 |
| odporność na działanie wilgoci | komora wilgotnościowa (godziny) | 1500 |
| odporność na UV | - | RUV4 |

KONTAKT



E-mail: sekretariat@floriancentrum.com.pl

WWW: www.floriancentrum.com.pl

Tel: +48 24 355 14 55

Fax: +48 24 355 14 69

Adres:

Metalowa 11 A

99-300 Kutno

☒