

Styropmin: Fasada λ PRO 70



Zastosowanie:

- ocieplenie ścian zewnętrznych bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia
- ocieplenie ścian zewnętrznych w metodzie lekkiej- suchej;
- ocieplenie murowanych ścian trójwarstwowych;
- ocieplenie szkieletowych ścian działowych;
- ocieplenie dachów krokwiowych;
- ocieplenie podłóg na legarach;
- ocieplenie stropodachów wentylowanych;
- ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych;
- ocieplenie loggii balkonowych;

Istotne cechy produktu:

- dobra izolacja termiczna: deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λ_D) $\leq 0,038$ [W/(m•K)],
- wytrzymałość na zginanie ≥ 115 kPa,
- wytrzymałość na rozrywanie ≥ 100 kPa,
- reakcja na ogień: Euroklasa E.

Oznaczenie zgodnie z normą EPS-EN

13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

KONTAKT



Styropmin

E-mail: biuro@lshpl.com

WWW: www.styropmin.pl

Tel: +48 25 759 32 23

Adres:

Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki

