



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: UT 8164000

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

KIT DEKARSKI

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

KIT DEKARSKI

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Masa przeznaczona do wykonywania napraw na zewnątrz budynków, do stosowania na podłoża bitumiczne, zawierające bitumy, betonie, jastrychach, tynkach, murach i metalach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Ultrament GmbH und Co.KG
Müllerstraße 8
46242 Bottrop
Niemcy**

Upoważniony przedstawiciel:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4



MC-Bauchemie Sp. z o.o. – PL 63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24002:1997+PN-B-24002:1997/Ap1:2001**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji pasty. W temperaturze 23°C łatwo rozprowadza się za pomocą pędzla na płytce szklanej.	PN-B-24002:1997+PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Wygląd powłoki	Powłoka koloru czarnego, ciągła, bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża.	
Splýwność powłoki w pozycji pionowej w temperaturze 80 °C w czasie 6h	Powłoka nie spływa.	
Giętkość powłoki przy rozciąganiu na walcu o średnicy 50 mm w temperaturze -10 °C	Brak rys i pęknięć powłoki.	
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48h	Powłoka nie prześląka.	
Czas tworzenia powłoki, h	Nie później niż 6 h	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 23.03.2020 wydanie 3

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)