



A++



A+++



R32



RC19

CECHY

- typ ścienny o wydajności od 2,64 do 7,03 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi ZDAA
- jednostka ścienna wyposażona w wyświetlacz LCD
- pilot RC19 w standardzie
- SCOP od 4,8 do 5,1, SEER od 6,1 do 7,4
- ułatwiony montaż dzięki odpływowi skroplin po prawej i lewej stronie jednostki
- tryb instalatora do bezpośredniego odczytu z czujników na jednostce wewnętrznej
- automatyczne czyszczenie oraz osuszanie wymienników ciepła

+ ZALETY

WiFi w standardzie

- + sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- + cicha praca urządzenia
- + sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego
- + dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej

DC
INVERTER


OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
Moduł Air.Net	7ACEL1744	Sterowanie klimatyzatorem przy użyciu smartfona, tableta lub komputera z wykorzystaniem bezprzewodowego routera i sieci WiFi
Sterownik ścienny RCW8	7ACEL1706	Funkcje: tryb pracy, prędkość, Timer on/off, ustawienie temperatury, funkcji Swing oraz "I Feel"
Test Tool *	7ACEL1710	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy.
Smart Tool *	7ACEL1872	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy, możliwość symulacji pracy.
Dry contact On/Off	7ACEL1761	Możliwość zdalnego włączania i wyłączania jednostki wraz z przewodem 1PR100232.

* Opcja dla Instalatora.



WIFI


PROGRAMMABLE
TIMER

ANTIBACTERIAL
FILTER


AUTO CLEAN/DRY


GOLDEN FIN
CONDENSER


I FEEL



NIGHT MODE



QUIET MODE


AUTO RESTART
(MEMORY)

REMOTE CONTROL
LOCK

ERROR CODE VIA
INDOOR UNIT


AUTO-DIAGNOSTIC


LEFT/RIGHT DRAIN
CONNECTION

HEATING MODE
ONLY

REFRIGERANT
LEAKAGE
DETECTOR

OPCJA:


DRY CONTACT
ON/OFF

HDLA AURA • dane techniczne

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		HDLA-025N-09M25	HDLA-035N-09M25	HDLA-050N-09M25	HDLA-070N-09M25
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		YDAA-025H-09M25	YDAA-035H-09M25	YDAA-050H-09M25	YDAA-070H-09M25

CHŁODZENIE

Wydajność (min./max.)	kW	2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.16)	7.03 (2.08-7.91)
Pdesignc	kW	2.80	3.60	5.20	7.00
Pobór mocy	kW	0.73	1.21	1.55	2.60
SEER/klasa energetyczna		6.3/A++	6.1/A++	7.4/A++	6.1/A++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15/50°C Dry bulb			

GRZANIE

Wydajność (min./max.)	kW	2.93 (0.821-3.370)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW	2.60	2.70	4.10	4.80
Pdesignh (klimat ciepły)	kW	2.60	2.50	4.40	5.80
Pobór mocy	kW	0.73	1.09	1.57	2.40
SCOP (klimat umiarkowany)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++	4.8/A++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15/30°C Dry bulb			
Wydajność przy -7°C	kW	2.50	2.80	3.90	5.80
Wydajność przy -10°C	kW	2.40	2.70	3.80	5.60
Wydajność przy -15°C	kW	2.10	2.20	2.80	4.90

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m (VL/LS/MS/HS)	dB (A)	21/25/32/38.5	21/25/34.5/40.5	20/26/36/42.5	36/40.5/45
Moc akustyczna	dB (A)	54	55	56	59
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	325/360/466	325/430/540	540/680/840	662/817/980
Osuszanie	l/h	0.9	1.2	1.8	2.4
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
Waga	kg	7.5/9.8	7.6/9.9	10.0/12.1	12.3/15.8
Kod produktu		7SP024071	7SP024072	7SP024073	7SP024074

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m	dB (A)	51	52	52	56
Moc akustyczna	dB (A)	62	63	63	67
Wydatek powietrza	m³/h	1750	1800	2100	3500
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	790x495x270	790x495x270	874x554x330	967x673x342
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
Waga	kg	23.2/25.2	23.2/25.2	32.7/35.5	42.9/45.7
Kod produktu		7SP063160	7SP063161	7SP063162	7SP063163

ZASILANIE 1P/220-240V/50Hz

Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Zabezpieczenie	A	16	16	16	20
Przewody sterujące	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Maks. długość	m	25	25	30	50
Maks. przewyższenie	m	10	10	20	25
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m)	kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m	12	12	12	24