



A++



A+++



R32



CECHY

- model stojący o wydajności 14,07 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15°C, **w trybie grzania do -20°C**
- technologia DC Inverter
- wyświetlacz umożliwiający odczytanie parametrów pracy
- pilot zdalnego sterowania RC19 w standardzie
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"

Zalety

- + SEER powyżej 6.0
- + odpowiedni dla zastosowań komercyjnych
- + wysoki przepływ powietrza (2413m³/h)
- + rozwiązanie dedykowane dla dużych pomieszczeń
- + dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej
- + wbudowane wyjście alarmowe oraz styk dry contact



RC19

HEATING MODE
OPERATIONAL DOWN
TO -20 °C OUTDOORGOLDEN FIN
CONDENSERELECTRONIC
EXPANSION VALVEANTIBACTERIAL
FILTER

I FEEL

AUTO RESTART
(MEMORY)ERROR CODE VIA
INDOOR UNIT

TIMER

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		SDMX-140N-09M35
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		YDAX-140R-09T35-H

CHŁODZENIE

Wydajność (min./max.)	kW	14.07 (3.51-15.64)
Pobór mocy / EER	kW	4.95 / 2.84
SEER/klasa energetyczna		6.1/A++
Zakres pracy temp. zew.	°C	-15°C/50°C Dry bulb

GRZANIE

Wydajność (min./max.)	kW	16.12 (4.92-17.83)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW	11.10
Pdesignh (klimat ciepły)	kW	11.00
Pobór mocy / COP	kW	5.10 / 3.16
SCOP (klimat umiarkowany)		4.0/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++
Zakres pracy temp. zew.	°C	-20°C/24°C Dry bulb
Wydajność przy -7°C	kW	14.89
Wydajność przy -10°C	kW	14.22
Wydajność przy -15°C	kW	13.31

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	55
Moc akustyczna	dB(A)	67
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	2027/2222/2413
Osuszanie	l/h	4.80
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	629x1935x456
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	750x2055x575
Waga	kg	59.0/77.0
Kod produktu		7SP101060

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	62
Moc akustyczna	dB(A)	73
Wydatek powietrza	m³/h	7500
Typ sprężarki		Rotary
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	1073x975x430
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	1095x1480x495
Waga	kg	103.7/118.3
Kod produktu		7SP063248

ZASILANIE 3P/380-415V/50HZ

Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	5x2.5
Zabezpieczenie	A	16
Przewody sterujące	mm²	4x1.5

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	5/8"
Średnica rury cieczowej	cale	3/8"
Maks. długość	m	65
Maks. przewyższenie	m	30
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg	2.80