



XDAW RC



A



A



R32

CECHY

- konsola o wydajności 2,35 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia od -10°C do 43°C oraz grzania od -15°C do 24°C
- technologia DC Inverter
- wyświetlacz umożliwiający odczytanie parametrów pracy
- pilot zdalnego sterowania XDAW RC w standardzie

+ ZALETY

- + idealne rozwiązanie dla konstrukcji modułowych
- + ułatwiona instalacja Plug & Play
- + rozwiązanie monoblok nie wymaga podłączenia jednostki zewnętrznej
- + montaż bez certyfikatu Fgaz

DC
INVERTER

XDAW • DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		AW-XDAW023R-09M25
CHŁODZENIE		
Wydajność (min./max.)	kW	2.35 (1.5-3.0)
Pobór mocy	kW	0.90
EER/klasa energetyczna		2.61/A
Zakres pracy temp. zew.	°C	-10°C/43°C Dry bulb
GRZANIE		
Wydajność	kW	2.36 (1.0-2.8)
Pobór mocy	kW	0.76
COP/klasa energetyczna		3.11/A
Zakres pracy temp. zew.	°C	-15°C/24°C Dry bulb
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	29/46/48
Moc akustyczna	dB(A)	56
Wydatek powietrza	m³/h	480
Osuszanie	l/h	0.04
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	965x615x200
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	1030x765x280
Waga	kg	39/41
Kod produktu		7MB070004
ZASILANIE 1-230V - 50Hz		
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x2.5
Zabezpieczenie	A	16
ORUROWANIE		
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce	kg	0.39



AUTO-DIAGNOSTIC



AUTO RESTART (MEMORY)



ANTIBACTERIAL FILTER



NIGHT MODE



ERROR CODE VIA INDOOR UNIT



NANO PHOTOCATALYTIC FILTER



QUIET MODE