



A++



A+++



R32



CECHY

- linia urządzeń o wydajności od 4,10 do 12,31 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15°C , **w trybie grzania do -20°C**
- współpraca z różnymi jednostkami wewnętrznymi: ściennymi, kanałowymi, kasetonowymi, konsolami ściennymi oraz klimatyzatorami ściennie-podstropowymi
- jednostki wewnętrzne takie same jak dla systemu mono
- SCOP 5,1, SEER od 6,1 do 6,3



Zalety



- możliwość prowadzenia długich instalacji – do 80m
- wyposażony w wyświetlacz umożliwiający odczyt parametrów pracy
- elektroniczny zawór rozprężny EEV
- sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego
- dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej
- grzałka tacy ociekowej oraz sprężarki

DC
INVERTER

ŚCIENNE
HDLA AURA
25/35/50/70



ŚCIENNE
HDMB HARMONIA
GLACIER WHITE
25/35/50/70




ŚCIENNE
HDMB HARMONIA
MIRAGE GREY
25/35/50/70



ŚCIENNE
HDMB HARMONIA MIRROR
25/35/50/70



KANAŁOWE
DDMD
35/50/70



KASETONOWE
CDMD 25/35/50
& CDMX 70



ŚCIENNO-PODSTROPOWE
FDMX
50/70



KONSOLE ŚCIENNE
XDMX
35/50

GOLDEN FIN
CONDENSERELECTRONIC
EXPANSION VALVE

AUTO-DIAGNOSTIC

HEATING MODE
OPERATIONAL DOWN
TO -20°C OUTDOOR

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		ZDAA-2040-09M25-H	ZDAA-2050-09M25-H	ZDAA-3060-09M25-H*	ZDAA-3080-09M25-H*	ZDAA-4090-09M25-H*	ZDAA-5130-09M25-H*
----------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CHŁODZENIE

Wydajność (min./max.)	kW	4.10 (1.47-4.69)	5.28 (2.28-5.70)	6.15 (1.99-6.45)	7.91 (3.08-8.21)	10.55 (2.05-10.55)	12.31 (3.17-12.31)
Pdesignc	kW	4.10	5.30	6.15	7.90	10.50	12.30
Pobór mocy / EER	kW	1.27 / 3.23	1.63 / 3.24	1.91 / 3.23	2.45 / 3.23	3.52 / 3.00	3.81 / 3.23
SEER/ klasa energetyczna		6.1/A++	6.3/A++	6.1/A++	6.3/A++	6.3/A++	6.1/A++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15°C/50°C Dry bulb					

GRZANIE

Wydajność	kW	4.40 (1.62-4.99)	5.57 (2.40-5.74)	6.45 (1.99-6.69)	8.21 (2.40-8.21)	10.55 (2.34-11.14)	12.31 (3.37-12.31)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW	3.90	4.50	5.60	5.70	8.80	9.50
Pdesignh (klimat ciepły)	kW	4.10	5.00	5.40	6.00	9.80	9.80
Pobór mocy / COP przy +7°C		1.18 / 3.73	1.50 / 3.71	1.74 / 3.71	2.21 / 3.71	2.88 / 3.66	3.31 / 3.72
SCOP (klimat umiarkowany)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	3.8/A
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++
Wydajność przy -7°C	kW	4.09	4.90	5.48	6.73	8.23	8.74
Wydajność przy -10°C	kW	3.21	3.62	4.19	5.66	6.86	7.39
Wydajność przy -15°C	kW	2.86	3.23	3.35	5.09	6.44	7.02
Zakres pracy temp.zew.	°C	-20°C/24°C Dry bulb					
Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	54	54	57.5	56	57	56
Moc akustyczna	dB(A)	65	65	65	68	69	69
Wydatek powietrza	m³/h	2100	2100	3000	3000	4000	3850
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	877x554x330	877x554x330	995x673x335	995x673x335	1034x810x410	1034x810x410
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	915x615x370	915x615x370	1030x750x438	1030x750x438	1090x875x500	1090x875x500
Waga	kg	32/35	35/38	43.3/47.1	48/51.8	68.8/75.6	73.3/80.4
Kod produktu		7SP091210	7SP091211	7SP091216	7SP091212	7SP091213	7SP091214

ZASILANIE 1P/230V/50Hz

Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x4	3x4
Zabezpieczenie	A	16	16	20	20	25	25
Przewody sterujące	mm²	2 x (4x1.5)	2 x (4x1.5)	3 x (4x1.5)	3 x (4x1.5)	4 x (4x1.5)	5 x (4x1.5)

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	2x3/8"	2x3/8"	3x3/8"	3x3/8"	3x3/8"+1x1/2"	4x3/8"+1x1/2"
Średnica rury ciecowej	cale	2x1/4"	2x1/4"	3x1/4"	3x1/4"	4x1/4"	5x1/4"
Maks. długość	m	40	40	60	60	80	80
Maks. długość dla jednego urządzenia wewn.	m	25	25	30	30	35	35
Maks. przewyższenie pomiędzy j. zewnętrzną, a j. wewnętrzną	j. zewnętrzna nad j. wewnętrzną	m	15	15	15	15	15
	j. zewnętrzna pod j. wewnętrzną	m	15	15	15	15	15
Maks. przewyższenie pomiędzy jednostkami wewn.	m	10	10	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego / długość instalacji	kg/m	1.10/15	1.25/15	1.5/22.5	1.85/22.5	2.1/30	2.9/37.5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego	g/m	12	12	12	12	12	12

* Wielkości 3080, 4090 i 5130 nie posiadają certyfikatu Eurovent.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA UKŁADÓW MULTI ZDAA

HDMB • DANE TECHNICZNE

ŚCIENNE
HDMB HARMONIA
GLACIER WHITE
25/35/50/70



ŚCIENNE
HDMB HARMONIA
MIRAGE GREY
25/35/50/70



ŚCIENNE
HDMB HARMONIA
MIRROR
25/35/50/70



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		HDMB-025N-09M22	HDMB-035N-09M22	HDMB-050N-09M22	HDMB-070N-09M22
Wydajność chłodzenie	kW	2.64	3.51	5.27	7.03
Wydajność grzanie	kW	2.92	3.81	5.57	7.33
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	24/29/36	25/33/39	28/33/43	30/41/47
Moc akustyczna	dB(A)	55	55	58	63
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	303/362/483	395/477/584	420/500/730	640/830/1020
Osuszanie	l/h	0.90	1.20	1.80	2.40
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	802x297x189	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
Wymiary opakowania	mm	875x380x285	875x380x285	1045x410x305	1155x320x415
Waga	kg	8.6/11.1	8.6/11.1	10.9/14.2	13.7/17.3
ORUROWANIE					
Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury cieczonej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Kod produktu - HDMB Glacier White		7SP024030	7SP024031	7SP024032	7SP024033
Kod produktu - HDMB Mirage Grey		7SP024038	7SP024039	7SP024040	7SP024041
Kod produktu - HDMB Mirror		7SP024034	7SP024035	7SP024036	7SP024037

HDLA • DANE TECHNICZNE

ŚCIENNE
HDLA AURA
25/35/50/70



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		HDLA-025N-09M25	HDLA-035N-09M25	HDLA-050N-09M25	HDLA-070N-09M25
Wydajność chłodzenie	kW	2.64	3.52	5.28	7.03
Wydajność grzanie	kW	2.93	3.81	5.57	7.33
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	25/32/38.5	25/34.5/40.5	26/36/42.5	36/40.5/45
Moc akustyczna	dB(A)	54	55	56	59
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	325/360/466	325/430/540	540/680/840	662/817/980
Osuszanie	l/h	0.90	1.20	1.80	2.40
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x315x405
Waga	kg	7.5/9.8	7.6/9.9	10.0/12.1	12.3/15.8
ORUROWANIE					
Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury cieczonej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Kod produktu		7SP023250	7SP023251	7SP023252	7SP023253

FDMX & DDMD • DANE TECHNICZNE

ŚCIENNO-PODSTROPOWE FDMX
50/70



KANAŁOWE DDMD
35/50/70



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		FDMX-050N-09M25	FDMX-070N-09M25	DDMD-035N-09M25	DDMD-050N-09M25	DDMD-070N-09M25
Wydajność chłodzenie	kW	5.28	7.03	3.52	5.28	7.09
Wydajność grzanie	kW	5.57	7.62	3.81	6.01	8.00
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	37/41/44	43/47/51	31/33/35	31/34/36.5	31/32.5/33.5
Moc akustyczna	dB(A)	59	55	52	53	56
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	723/839/958	853/1023/1192	470/570/660	650/780/900	700/1000/1200
Zewnętrzne ciśnienie akustyczne	Pa			25/100	25/160	25/160
Osuszanie	l/h	1.80	2.40	1.2	1.8	2.4
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	1068x675x235	1068x675x235	700x200x506	700x245x750	1000x245x750
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	1145x755x318	1145x755x318	860x285x540	925x298x850	1225x304x860
Waga	kg	28/33.4	28/33.2	16.6/19.8	24.4/29.0	31.8/37.2
ORUROWANIE						
Średnica rury gazowej	cale	1/2"	5/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury cieczonej	cale	1/4"	3/8"	1/4"	1/4"	3/8"
Kod produktu		7SP012300	7SP012301	7SP033096	7SP033097	7SP033098

KASETONOWE CDMD 25/35/50 & CDMX 70



CDMD & CDMX • DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CDMD-025N-09M25	CDMD-035N-09M25	CDMD-050N-09M25	CDMX-070N-09M25
Wydajność chłodzenie	kW	2.64	3.52	5.28	7.03
Wydajność grzanie	kW	2.93	3.81	5.57	7.40
Ciś. akust. w odł. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	33/35.5/37	31.5/38.5/42	31.5/41/44	42/47/50
Moc akustyczna	dB(A)	52	55	59	59
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	400/460/500	330/520/620	300/540/660	992/1118/1247
Osuszanie	l/h	1.20	1.50	2.00	3.00
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570	830x205x830
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	715x295x640	715x295x640	715x295x640	910x250x910
Waga	kg	14.6/17.5	16.1/18.8	16.2/19	21.6/25.4

PANEL

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	620x50x620	620x50x620	620x50x620	950x55x950
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	715x115x700	715x115x700	715x115x700	1035x90x1035
Waga	kg	2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3	6/9
Kod produktu		7ACVF0608	7ACVF0608	7ACVF0608	7ACVF0600

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Kod produktu		7SP042306	7SP042307	7SP042308	7SP042293

KONSOLE ŚCIENNE XDMX 35/50



XDMX • DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		XDMX-035N-09M25	XDMX-050N-09M25
Wydajność chłodzenie	kW	3.52	4.98
Wydajność grzanie	kW	3.81	5.28
Ciś. akust. w odł. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	27/34/37	32/38/41
Moc akustyczna	dB(A)	54	55
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	490/580/650	600/690/780
Osuszanie	l/h	1.2	1.8
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	794x621x200	794x621x200
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	865x280x719	865x280x719
Waga	kg	14.9/18.8	14.9/18.8

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	3/8"	1/2"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"
Kod produktu		7SP071445	7SP071446

ZDAA-2040 MULTISPLIT DUO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE										GRZANIE									
	Wydajność (kW)		Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	SEER	Wydajność (kW)		Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP	SCOP
	Jedn. A	Jedn. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Jedn. A	Jedn. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2.05	2.05	1.23	4.10	4.51	0.19	1.27	1.52	3.23	6.8/A++	2.20	2.20	1.32	4.40	4.84	0.18	1.18	1.42	3.71	4.00/A+
25+35	1.76	2.34	1.76	4.10	4.92	0.44	1.27	1.59	3.23	6.8/A++	1.89	2.51	1.89	4.40	5.28	0.42	1.19	1.48	3.71	4.00/A+

dane dla kombinacji jednostek ściennych

ZDAA-2050 MULTISPLIT DUO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE										GRZANIE										
	Wydajność (kW)			Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	SEER	Wydajność (kW)		Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP	SCOP
	Jedn. A	Jedn. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Jedn. A			Jedn. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
25+25	2.64	2.64	1.58	5.28	5.80	0.24	1.63	1.96	3.23	6.3/A++	2.78	2.78	1.67	5.57	6.13	0.23	1.50	1.80	3.71	4.00/A+	
25+35	2.27	3.03	1.59	5.30	5.83	0.25	1.64	1.96	3.24	6.06/A+	2.39	3.18	1.67	5.57	6.13	0.22	1.50	1.80	3.72	3.99/A	
25+50	1.74	3.48	1.57	5.22	5.74	0.24	1.62	1.94	3.23	5.84/A+	1.86	3.71	1.67	5.57	6.13	0.22	1.46	1.76	3.81	3.82/A	
35+35	2.63	2.63	1.58	5.25	5.78	0.24	1.61	1.93	3.27	5.88/A+	2.79	2.79	1.67	5.58	6.13	0.22	1.50	1.80	3.72	3.97/A	
35+50	2.10	3.14	1.57	5.24	5.76	0.24	1.62	1.95	3.23	5.67/A+	2.23	3.34	1.67	5.57	6.13	0.22	1.46	1.76	3.81	3.81/A	

dane dla kombinacji jednostek ściennych

ZDAA-3060 MULTISPLIT TRIO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE											GRZANIE										
	Wydajność (kW)			Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	SEER	Wydajność (kW)			Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP	SCOP
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2.62	2.62	-	1.57	5.23	5.76	0.23	1.57	1.88	3.34	6.02/A+	2.78	2.78	-	1.67	5.55	6.11	0.23	1.56	1.87	3.57	3.96/A
25+35	2.65	3.53	-	1.85	6.17	6.79	0.31	2.09	2.51	2.95	5.60/A+	2.78	3.70	-	1.94	6.48	7.13	0.30	1.97	2.36	3.29	3.94/A
25+50	2.07	4.13	-	1.86	6.20	6.82	0.32	2.11	2.54	2.93	5.36/A	2.17	4.33	-	1.95	6.50	7.14	0.28	1.90	2.28	3.42	3.90/A
35+35	3.10	3.10	-	1.86	6.20	6.82	0.31	2.10	2.52	2.96	5.40/A	3.24	3.24	-	1.95	6.49	7.13	0.29	1.97	2.36	3.30	3.93/A
35+50	2.46	3.70	-	1.85	6.16	6.78	0.31	2.08	2.50	2.96	5.21/A	2.60	3.90	-	1.95	6.50	7.15	0.28	1.90	2.28	3.43	3.89/A
25+25+25	2.05	2.05	2.05	1.85	6.15	6.77	0.29	1.91	2.29	3.23	6.10/A++	2.15	2.15	2.15	1.93	6.45	7.09	0.26	1.74	2.09	3.71	4.00/A+

dane dla kombinacji jednostek ściennych

ZDAA-3080 MULTISPLIT TRIO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE											GRZANIE										
	Wydajność (kW)			Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	SEER	Wydajność (kW)			Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP	SCOP
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2.57	2.57	-	1.54	5.13	5.65	0.23	1.50	1.80	3.42	6.18/A++	2.69	2.69	-	1.61	5.38	5.92	0.23	1.51	1.81	3.57	3.81/A
25+35	2.61	3.47	-	1.82	06.08	6.69	0.28	1.84	2.20	3.31	5.93/A+	2.75	3.67	-	1.92	6.42	7.06	0.29	1.95	2.34	3.29	3.82/A
25+50	2.53	5.06	-	2.28	7.60	8.36	0.38	2.52	3.03	3.01	5.62/A+	2.65	5.29	-	2.38	7.94	8.73	0.38	2.54	3.05	3.12	3.76/A
35+35	3.50	3.50	-	2.10	7.00	7.71	0.34	2.25	2.70	3.12	5.64/A	3.67	3.67	-	2.20	7.35	8.08	0.36	2.40	2.88	3.06	3.78/A
35+50	3.16	4.74	-	2.37	7.90	8.69	0.40	2.67	3.20	2.96	5.46/A	3.25	4.87	-	2.44	8.12	8.93	0.39	2.63	3.16	3.08	3.75/A
25+25+25	2.64	2.64	2.64	2.37	7.91	8.70	0.37	2.45	2.94	3.23	6.30/A++	2.74	2.74	2.74	2.46	8.21	9.03	0.33	2.21	2.65	3.71	4.00/A+
25+25+35	2.38	2.38	3.17	2.38	7.94	8.73	0.37	2.45	2.94	3.23	6.15/A+	2.46	2.46	3.28	2.46	8.21	9.03	0.33	2.21	2.65	3.71	3.99/A
25+25+50	1.98	1.98	3.96	2.37	7.91	8.70	0.37	2.45	2.94	3.23	6.02/A+	2.04	2.04	4.09	2.45	8.18	9.00	0.32	2.14	2.57	3.82	3.90/A
25+35+35	2.17	2.89	2.89	2.39	7.96	8.75	0.37	2.46	2.95	3.24	6.01/A	2.24	2.99	2.99	2.46	8.21	9.04	0.33	2.21	2.65	3.72	3.98/A
35+35+35	2.62	2.62	2.62	2.36	7.87	8.66	0.36	2.41	2.89	3.26	5.87/A+	2.74	2.74	2.74	2.47	8.22	9.04	0.33	2.21	2.65	3.72	3.97/A

dane dla kombinacji jednostek ściennych

ZDAA-4090 MULTISPLIT QUATTRO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE											GRZANIE												
	Wydajność (kW)				Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	SEER	Wydajność (kW)				Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP	SCOP
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2.59	2.59	-	-	1.55	5.17	5.69	0.21	1.42	1.71	3.64	5.85/A+	2.68	2.68	-	-	1.61	5.35	5.89	0.23	1.55	1.86	3.46	3.63/A
25+35	2.65	3.54	-	-	1.86	6.19	6.81	0.27	1.78	2.14	3.47	5.70/A+	2.62	3.49	-	-	1.83	6.10	6.71	0.27	1.80	2.16	3.39	3.66/A
25+50	2.58	5.17	-	-	2.33	7.75	8.53	0.36	2.42	2.91	3.20	5.53/A	2.58	5.16	-	-	2.32	7.74	8.51	0.33	2.22	2.67	3.48	3.77/A
25+70	2.64	7.04	-	-	2.90	9.68	10.65	0.51	3.39	4.06	2.86	5.34/A	2.65	7.08	-	-	2.92	9.73	10.70	0.46	3.10	3.72	3.14	3.75/A
35+35	3.56	3.56	-	-	2.14	7.12	7.83	0.32	2.16	2.59	3.30	5.51/A	3.49	3.49	-	-	2.09	6.98	7.68	0.32	2.12	2.54	3.30	3.66/A
35+50	3.43	5.15	-	-	2.58	8.58	9.44	0.42	2.82	3.38	3.05	5.33/A	3.43	5.15	-	-	2.57	8.58	9.43	0.38	2.54	3.05	3.38	3.77/A
35+70	3.56	7.11	-	-	3.20	10.67	11.74	0.61	4.05	4.86	2.64	5.10/A	3.52	7.04	-	-	3.17	10.56	11.61	0.52	3.49	4.19	3.03	3.74/A
25+25+25	2.63	2.63	2.63	-	2.36	7.88	8.67	0.34	2.25	2.70	3.50	6.29/A++	2.61	2.61	2.61	-	2.35	7.83	8.61	0.32	2.10	2.52	3.73	3.89/A
25+25+35	2.66	2.66	3.54	-	2.66	8.86	9.74	0.40	2.66	3.19	3.33	6.05/A+	2.64	2.64	3.53	-	2.64	8.81	9.69	0.37	2.45	2.94	3.60	3.91/A
25+25+50	2.59	2.59	5.18	-	3.11	10.36	11.39	0.51	3.38	4.06	3.06	5.75/A+	2.59	5.18	3.11	-	3.11	10.36	11.40	0.43	2.89	3.47	3.59	3.95/A
25+25+70	2.29	2.29	6.11	-	3.21	10.79	11.77	0.52	3.49	4.19	3.06	5.77/A	2.28	6.07	3.19	-	3.19	10.63	11.69	0.45	3.02	3.62	3.52	3.96/A
25+35+35	2.66	3.54	3.54	-	2.92	9.75	10.72	0.46	3.08	3.70	3.16	5.48/A	2.67	3.56	3.56	-	2.94	9.78	10.76	0.42	2.81	3.37	3.49	3.91/A
25+35+50	2.45	3.22	4.91	-	3.19	10.63	11.70	0.53	3.52	4.22	3.02	5.63/A	2.46	3.22	4.92	-	3.20	10.65	11.72	0.45	3.00	3.60	3.55	3.94/A
25+35+70	2.15	2.86	5.72	-	3.22	10.73	11.80	0.52	3.50	4.20	3.07	5.44/A	2.13	2.84	5.67	-	3.19	10.64	11.70	0.45	3.01	3.62	3.53	3.96/A
35+35+35	3.57	3.57	3.57	-	3.21	10.70	11.77	0.54	3.60	4.23	2.97	5.56/A	3.55	3.55	3.55	-	3.19	10.64	11.70	0.47	3.16	3.79	3.37	3.90/A
35+35+50	3.05	3.05	4.57	-	3.20	10.66	11.73	0.53	3.53	4.23	3.03	5.52/A	3.05	3.05	4.57	-	3.20	10.66	11.73	0.45	3.00	3.60	3.56	3.94/A
35+35+70	2.66	2.66	5.32	-	3.19	10.63	11.70	0.51	3.43	4.12	3.10	5.56/A	2.66	2.66	5.32	-	3.19	10.64	11.71	0.45	03.01	3.61	3.54	3.96/A
25+25+25+25	2.64	2.64	2.64	2.64	3.17	10.55	11.61	0.49	3.27	3.92	3.23	6.30/A++	2.64	2.64	2.64	2.64	3.17	10.55	11.61	0.43	2.84	3.41	3.71	4.00/A+
25+25+25+35	2.47	2.47	2.47	3.29	3.21	10.70	11.77	0.50	3.33	4.00	3.21	6.15/A++	2.47	2.47	2.47	3.29	3.21	10.70	11.77	0.43	2.90	3.48	3.69	4.00/A+
25+25+25+50	2.13	2.13	2.13	4.26	3.19	10.65	11.71	0.50	3.32	3.98	3.21	6.01/A+	2.13	2.13	2.13	4.26	3.19	10.65	11.71	0.42	2.81	3.38	3.78	3.97/A
25+25+35+35	2.30	2.30	3.06	3.06	3.22	10.73	11.80	0.50	3.34	4.00	3.21	6.03/A+	2.26	2.26	3.02	3.02	3.17	10.56	11.62	0.43	2.84	3.41	3.72	3.99/A
25+25+35+50	2.00	2.00	2.67	4.00	3.20	10.67	11.73	0.50	3.32	3.99	3.21	5.89/A+	2.00	2.00	2.66	3.99	3.19	10.65	11.71	0.42	2.81	3.38	3.78	3.96/A
25+35+35+35	2.12	2.83	2.83	2.83	3.18	10.62	11.68	0.49	3.28	3.93	3.24	5.83/A+	2.11	2.82	2.82	2.82	3.17	10.56	11.62	0.43	2.84	3.41	3.72	3.99/A
35+35+35+35	2.66	2.66	2.66	2.66	3.19	10.64	11.70	0.49	3.28	3.93	3.24	5.83/A+	2.64	2.64	2.64	2.64	3.17	10.57	11.63	0.43	2.84	3.41	3.72	3.98/A

dane dla kombinacji jednostek ściennych



ZDAA-5130 MULTISPLIT CINCO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE												GRZANIE													
	Wydajność (kW)					Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	SEER	Wydajność (kW)					Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP	SCOP
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25x35	2.58	3.44	-	-	-	1.80	6.2	6.62	0.24	1.58	1.89	3.81	5.75/A+	2.70	3.60	-	-	-	1.89	6.30	6.93	0.27	1.78	2.14	3.53	3.52/A
25x50	2.54	05.08	-	-	-	2.29	7.62	8.38	0.32	0216	2.59	3.53	5.56/A	2.62	5.24	-	-	-	2.36	7.85	8.64	0.33	2.23	2.68	3.52	3.58/A
25x70	2.64	7.3	-	-	-	2.90	9.67	10.63	0.47	3.12	3.74	3.10	5.33/A	2.70	7.21	-	-	-	2.97	9.91	10.90	0.48	3.22	3.87	03.07	3.53/A
35x35	3.49	3.49	-	-	-	2.10	6.99	7.69	0.29	1.92	2.30	3.65	5.56/A	3.57	3.57	-	-	-	2.14	7.14	7.86	0.32	2.12	2.54	3.38	3.49/A
35x50	3.39	05.08	-	-	-	2.54	8.47	9.31	0.38	2.53	03.04	3.35	5.36/A	3.51	5.27	-	-	-	2.63	8.78	9.66	0.39	2.62	3.14	3.36	3.57/A
35x70	3.49	6.99	-	-	-	3.15	10.48	11.53	0.54	3.62	4.35	2.89	5.04/B	3.61	7.22	-	-	-	3.25	10.83	11.91	0.56	3.71	4.45	2.92	3.48/A
25x25x25	2.63	2.63	2.63	-	-	2.37	7.88	8.67	0.31	02.06	2.47	3.83	6.31/A++	2.70	2.70	2.70	-	-	2.43	08.09	8.90	0.32	2.13	2.56	3.79	3.71/A
25x25x35	2.62	2.62	3.49	-	-	2.62	8.74	9.61	0.36	2.39	2.86	3.66	6.04/A+	2.71	2.71	3.61	-	-	2.71	09.02	9.92	0.37	2.50	3.00	3.61	3.70/A
25x25x50	2.56	2.56	05.08	-	-	03.07	10.25	11.27	0.46	03.07	3.68	3.34	5.75/A+	2.63	2.63	5.25	-	-	3.15	10.50	11.55	0.45	2.98	3.58	3.52	3.70/A
25x25x70	2.65	2.65	07.06	-	-	3.71	12.36	13.60	0.64	4.29	5.15	2.88	5.47/A	2.64	2.64	07.04	-	-	3.70	12.32	13.55	0.58	3.85	4.62	3.20	3.67/A
25x35x35	2.63	3.50	3.50	-	-	2.89	9.64	10.60	0.42	2.79	3.34	3.46	5.56/A	2.68	3.57	3.57	-	-	2.95	9.83	10.81	0.42	2.83	3.40	3.47	3.68/A
25x35x50	2.56	3.42	5.13	-	-	3.33	11.11	12.22	0.53	3.53	4.23	3.15	5.46/A	2.64	3.52	5.28	-	-	3.43	11.44	12.58	0.51	3.39	04.07	3.38	3.68/A
25x35x70	2.46	3.28	6.98	-	-	3.69	12.30	13.53	0.63	4.23	05.08	2.91	5.42/A	2.47	3.29	6.57	-	-	3.70	12.33	13.56	0.58	3.84	4.61	3.21	3.67/A
35x35x35	3.49	3.49	3.49	-	-	3.14	10.48	11.52	0.48	3.21	3.85	3.26	5.56/A	3.59	3.59	3.59	-	-	3.23	10.77	11.85	0.49	3.25	3.90	3.31	3.65/A
35x35x50	3.51	3.51	5.27	-	-	3.69	12.29	13.25	0.65	4.32	5.18	2.85	5.24/A	3.53	3.53	5.29	-	-	3.70	12.34	13.58	0.57	3.81	4.57	3.24	3.66/A
35x35x70	03.08	03.08	6.17	-	-	3.70	12.33	13.57	0.64	4.24	05.08	2.91	5.30/A	03.08	3.8	6.17	-	-	3.70	12.33	13.57	0.58	3.83	4.60	3.22	3.67/A
25x25x25x25	2.61	2.61	2.61	2.61	-	3.13	10.44	11.48	0.45	2.97	3.56	3.52	6.27/A++	2.67	2.67	2.67	2.67	-	3.21	10.68	11.75	0.44	2.92	3.50	3.66	3.75/A
25x25x25x35	2.62	2.62	2.62	3.50	-	3.41	11.36	12.50	0.51	3.43	4.11	3.32	5.87/A+	2.68	2.68	2.68	3.57	-	3.48	11.60	12.76	0.50	3.33	4.00	3.48	3.73/A
25x25x25x50	2.46	2.46	2.46	05.08	-	3.69	12.30	13.53	0.60	4.00	4.80	03.08	5.54/A	2.47	2.47	2.47	4.94	-	3.71	12.35	13.59	0.53	3.55	4.26	3.48	3.71/A
25x25x25x70	2.18	2.18	2.18	8.11	-	3.70	12.34	13.58	0.60	3.98	4.77	3.10	5.66/A+	2.18	2.18	2.18	5.82	-	3.71	12.38	13.61	0.53	3.53	4.23	3.51	3.76/A
25x35x35x35	2.64	2.64	3.50	3.50	-	3.33	10.95	12.05	0.42	4.2	4.83	03.07	5.63/A	2.65	2.65	3.54	3.54	-	3.71	12.28	13.61	0.53	3.68	4.41	3.37	3.72/A
25x35x35x50	2.31	2.31	03.08	04.08	-	3.70	12.32	13.55	0.60	4.00	4.80	03.08	5.55/A	2.32	2.32	03.09	4.63	-	3.71	12.38	13.59	0.53	3.55	4.26	3.48	3.71/A
25x35x35x70	02.06	2.6	2.75	5.50	-	3.71	12.36	13.59	0.60	3.98	4.78	3.11	5.53/A	02.06	2.6	2.75	5.50	-	3.71	12.38	13.62	0.53	3.52	4.23	3.48	3.72/A
25x35x50x50	2.47	2.30	3.30	5.30	-	3.69	12.30	13.53	0.63	04.03	4.83	03.07	5.53/A	2.48	2.30	3.30	5.30	-	3.71	12.38	13.62	0.53	3.52	4.23	3.48	3.72/A
25x35x50x70	2.19	2.19	2.91	4.36	-	3.72	12.35	13.58	0.60	4.1	4.81	03.08	5.46/A	2.18	2.18	2.91	4.36	-	3.71	12.39	13.60	0.53	3.55	4.26	3.48	3.71/A
25x35x70x70	1.96	2.1	2.61	5.21	-	3.72	12.39	13.60	0.60	3.99	4.78	3.11	5.41/A	1.96	02.01	2.61	5.21	-	3.72	12.39	13.62	0.53	3.55	4.23	3.51	3.76/A
35x35x35x35	3.10	3.10	3.10	3.10	-	3.72	12.29	13.39	0.60	04.03	4.84	03.07	5.44/A	3.10	3.10	3.10	3.10	-	3.72	12.36	13.60	0.55	3.67	4.41	3.37	3.71/A
35x35x35x50	2.75	2.75	2.75	4.12	-	3.69	12.29	13.54	0.65	4.00	4.81	03.08	5.38/A	2.75	2.75	2.75	4.12	-	3.71	12.36	13.60	0.55	3.67	4.41	3.37	3.70/A
35x35x35x70	2.46	2.46	2.46	4.91	-	3.69	12.29	13.51	0.59	3.92	4.70	3.14	5.46/A	2.48	2.48	2.48	4.96	-	3.72	12.39	13.63	0.53	3.52	4.23	3.52	3.75/A
25x25x25x25x25	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	3.69	12.31	13.54	0.57	3.81	4.57	3.23	6.10/A++	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	3.69	12.31	13.54	0.50	3.32	3.98	3.71	3.80/A
25x25x25x25x35	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	3.70	12.33	13.56	0.57	3.81	4.58	3.23	5.99/A+	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	3.69	12.31	13.55	0.50	3.32	3.98	3.71	3.80/A
25x25x25x25x50	2.06	2.06	2.06	2.06	4.13	3.72	12.39	13.62	0.58	3.86	4.63	3.21	5.86/A+	2.06	2.06	2.06	2.06	4.13	3.71	12.38	13.62	0.49	3.29	3.95	3.76	3.77/A
25x25x25x25x70	1.84	1.84	1.84	1.84	4.91	3.68	12.28	13.51	0.56	3.76	4.52	3.26	5.91/A+	1.86	1.86	1.86	1.86	4.96	3.72	12.39	13.63	0.49	3.29	3.95	3.77	3.80/A
25x25x25x35x35	2.18	2.18	2.18	2.91	2.91	3.70	12.35	13.58	0.57	3.82	4.58	3.23	5.89/A+	2.17	2.17	2.17	2.90	2.90	3.70	12.32	13.55	0.50	3.31	3.98	3.72	3.79/A
25x25x25x35x50	1.94	1.94	1.94	2.58	3.87	3.68	12.27	13.49	0.57	3.79	4.55	3.24	5.82/A+	1.96	1.96	1.96	2.61	3.91	3.72	12.39	13.62	0.49	3.29	3.95	3.76	3.76/A
25x25x25x35x70	1.76	1.76	1.76	2.34	4.68	3.69	12.30	13.53	0.57	3.77	4.52	3.26	5.81/A+	1.77	1.77	1.77	2.36	4.72	3.72	12.39	13.63	0.49	3.29	3.94	3.77	3.80/A
25x25x25x50x50	2.06	2.06	2.75	2.75	2.75	3.71	12.37	13.60	0.57	3.82	4.59	3.23	5.77/A+	2.05	2.05	2.74	2.74	2.74	3.70	12.32	13.55	0.50	3.31	3.98	3.72	3.79/A
25x25x25x50x70	1.84	1.84	2.46	2.46	3.69	3.69	12.28	13.51	0.57	3.79	4.55	3.24	5.72/A+	1.86	1.86	2.48	2.48	3.72	3.72	12.39	13.63	0.49	3.29	3.95	3.76	3.76/A
25x25x25x70x70	1.68	1.68	2.24	2.24	4.48	3.69	12.31	13.55	0.57	3.77	4.53	3.27	5.73/A+	1.69	1.69	2.25	2.25	4.51	3.72	12.39	13.63	0.49	3.29	3.94	3.77	3.79/A
35x35x35x35x35	1.96	2.61	2.61	2.61	2.61	3.71	12.38	13.62	0.57	3.83	4.59	3.24	5.68/A+	1.95	2.59	2.59	2.59	2.59	3.70	12.32	13.56	0.50	3.31	3.98	3.72	3.78/A
35x35x35x35x50	1.76	2.34	2.34	2.34	3.51	3.69	12.30	13.53	0.57	3.80	4.56	3.24	5.64/A+	1.77	2.36	2.36	2.36	3.54	3.72	12.39	13.63	0.49	3.29	3.95	3.76	3.75/A
35x35x35x35x70	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	3.68	12.27																			

dane dla kombinacji jednostek ściennych

