

POMPY CIEPŁA PREMIUM- DANE TECHNICZNE:



Model			HP060MBHCIN	HP090MBHCIN	HP130MBHCIN	HP185MBHCIN
Moc		kW	6.0	9.0	13.0	18.0
Funkcje			Grzanie / Chłodzenie + CWU	Grzanie / Chłodzenie + CWU	Grzanie / Chłodzenie + CWU	Grzanie / Chłodzenie + CWU
Ogrzewanie A7/W35	Zakres mocy grzewczej	kW	1.73~6.06	2.32~8.65	3.53~12.76	6.15~18.33
	Zakres wejściowej mocy elektrycznej	kW	0.28~1.31	0.38~1.88	0.58~2.88	1.03~4.14
	Zakres współczynnika COP		6.18~4.63	6.06~4.59	6.01~4.51	5.95~4.12
Chłodzenie A35/W7	Zakres wydajności chłodniczej	kW	0.97~4.86	1.3~7.17	2.06~10.33	3.12~15.13
	Zakres wejściowej mocy elektrycznej	kW	0.21~1.76	0.32~2.67	0.46~3.89	0.71~5.73
Czynnik chłodniczy			R32	R32	R32	R32
Zasilanie		V/Ph/Hz	230V/1Ph/50-60Hz	230V/1Ph/50-60Hz	230V/1Ph/50-60Hz	380V/3Ph/50-60Hz
Zakres temperatury zewnętrznej		°C	od -25°C do +43°C	od -25°C do +43°C	od -25°C do +43°C	od -25°C do +43°C
Stopień IP (poziom ochrony)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Klasa ochrony			I	I	I	I
Ciśnienie akustyczne w odległości 1m		dB(A)	43-55	43-55	43-55	44-56
Waga netto		kg	82	95	97	133
Średnica rury instalacyjnej		mm	DN25	DN25	DN25	DN25
Wymiary (Szer.*Głęb.*Wys.)		mm	1180x440x715	1338x450x870	1338x450x870	1338x450x1320
Wymiary opakowania (Sz x.*Głęb.*Wys.)		mm	1415x455x1020	1415x455x1020	1415x455x1020	1415x455x1472
Poziom efektywności energetycznej (35°C)			A+++	A+++	A+++	A+++
Poziom efektywności energetycznej (55°C)			A++	A++	A++	A++
Sprężarka			Panasonic	Panasonic	Panasonic	Mitsubishi
Wymiennik ciepła			Shinhoo	Shinhoo	Shinhoo	Shinhoo
Wbudowana pompa cyrkulacyjna/obiegowa			TAK	TAK	TAK	TAK
Grzałka elektryczna		kW	3.0	3.0	3.0	3.0
Zawór czterodrożny			Shinhoo	Shinhoo	Shinhoo	Shinhoo
Zawór rozprężny			Shinhoo	Shinhoo	Shinhoo	Shinhoo
Temperatura CWU		°C	9~60	9~60	9~60	9~60