



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: UT 8241090B

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ISOLASTIK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

ISOLASTIK

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Masa przeznaczona do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, ochronno-dekoracyjnych, do gruntowania podłoża, wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Ultrament GmbH
Müllerstraße 8
46242 Bottrop
Niemcy**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Centralny Ośrodek**

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej AB 008

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**



8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji gęstej. W temp. 23°C łatwo rozprowadza się za pomocą pędzla na płycie szklanej	PN-B-24000:1997
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	45	
Zdolność rozcieńczania masy wodą % (V/V), nie mniej niż	100	
Spływność powłoki w pozycji pionowej w temperaturze 80 0C w czasie 6h	nie spływa	
Giętkość powłoki przy rozciąganiu na walcu o średnicy 50 mm w temperaturze -10 0C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48h	niedopuszczalna	
Czas tworzenia powłoki, h , nie później niż po upływie	4	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 06.11.2024

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)