

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr CPR-UT-019-01/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KLEJ DO KLINKIERU

nr art. UT 4918000

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, zarówno na ściany jak i na podłogi, zgodny z EN 12004, klasa C2TE

3. Producent:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
Oddział ULTRAMENT®
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

System 4

(dla wymagań dotyczących reakcji na ogień)

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notyfikowana jednostka kontrolna **MPA BAU Hannover**, numer identyfikacyjny 0764,
przeprowadziła badanie typu produktu i wydała:

Raport kontrolny 043439

MC-Bauchemie Sp. z o.o. – PL 63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20

MC-Bauchemie Sp. z o.o. przeprowadziła klasyfikację reakcji na ogień według systemu 4 oraz zgodnie z decyzją 2010/81/UE Komisji Europejskiej.

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza jako: przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość – przyczepność - po zanurzeniu w wodzie - po starzeniu termicznym - po cyklach zamrażania-odmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz Karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Honorata Chlebowska

Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 10.10.2014

.....
(miejsce i data wydania)



Chlebowska

.....
(podpis)