

RENOWATOR DO BRUKU

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

RENOWATOR DO BRUKU ULTRAMENT jest silnie kryjącą farbą do chłonnych, mineralnych powierzchni szczególnie przeznaczony do renowacji starej wyblakłej kostki brukowej jak i nowej. Środek trwale zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi przywracając pierwotny kolor kostki.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i nieprzemarznięte. Oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części. W przypadku stosowania na starej kostce brukowej powierzchnię należy wyczyścić myjką wysokociśnieniową.

Obróbka

RENOWATOR DO KOSTKI BRUKOWEJ przed użyciem należy dobrze wymieszać a następnie przelać do czystego pojemnika. Środek można nanosić za pomocą wałka, pędzla lub urządzenia natryskowego. Najlepszy efekt uzyskuje się poprzez nałożenia dwóch warstw. Należy unikać tworzenia zastoin. Aby uniknąć powstawania śladów łączeń należy malować bez przerw nakładając metodą tzw. świeże na świeże, wówczas zalecane jest nakładanie wzdłuż spoin.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	dyspersja polimerowa
Kolor	czerwony, szary, antracyt
Gęstość	~ 1,0 kg/ dm ³
Zużycie	ok. 160 ml/m ² na jedną warstwę
Temperatura obróbki oraz podłoża	+ 12 °C do + 30 °C
Odporność na deszcz	~ 5 godz.
Obciążenie mechaniczne	~ 24 godz.
Czyszczenie narzędzi	w stanie świeżym - wodą
Opakowanie	2,5 l. wiaderko
Przechowywanie	w suchym, chodnym, wolnym od mrozu miejscu, 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.