

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr CPR-UT-041-02/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

IMPREGNAT DO KAMIENI I CEGIEŁ

nr art. UT 6731000

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Wyrób do ochrony powierzchni - Ochrona przed wnikaniem
Impregnacja hydrofobizująca (1.1)**

3. Producent:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
Oddział ULTRAMENT®
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notyfikowana jednostka kontrolna **Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe)**, numer identyfikacyjny **0754**, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji według systemu 2+ i wydała: Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) nr **0754-CPD-05-0796**

MC-Bauchemie Sp. z o.o. – PL 63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Głębokość impregnacji	Klasa I: < 10 mm	EN 1504-2:2004, ZA. 1
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	7,3 %/8,9 %	
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I: > 30 %	
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odladzającej	NPD	
Głębokość impregnacji	Klasa I: < 10 mm	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Honorata Chlebowska
Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 13.08.2015

(miejsce i data wydania)



(podpis)